

Прямая шлифовальная машина с низкой частотой вращения мощностью 710 Вт

H 1105 VE

Но. д. Заказа 269.956



Технические атрибуты

Макс. диаметр
шлифовального
инструмента из искусств.
смолы/ керамики до

30 мм

Макс. диаметр
шлифовального
инструмента, усиленного
волокнистым материалом
до

50 мм

Прямая шлифовальная машина с низкой частотой вращения мощностью 710 Вт

- + Электроника VE: с бесступенчатой регулировкой частоты вращения и защитой от перегрузки
- + Зажимная шейка : диаметр 40 мм
- + Длина машины: прим. 330 мм
- + Высота зажимной шейки: прим. 53 мм, для оптимального удобства при выполнении работ в труднодоступных местах
- + Подходит для тонкого шлифования в производстве пресс-форм с использованием шлифовальных штифтов и лепестковых шлифовальных кругов при скорости до макс. 25 м/с
- + Эта машина доступна также в исполнении на 110 В

Крепление инструмента Ø 3, 6, 8 мм,
1/4"

Частота вращения на
холостом ходу 2500-6500
/мин

Потребляемая мощность 710 Вт

Отдаваемая мощность 420 Вт

Длина кабеля 4,0 м

Вес 2,1 кг

Стандартная комплектация

1 цанговый зажим Ø 6 мм с
зажимной гайкой 228.656

1 стопорный кулачок SW 14 254.917

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

1 гаечный ключ с открытым зевом, SW

19
1 Гаечный ключ с 104.914

открытым зевом, SW 19

аксессуары

Цанговый зажим



с зажимной гайкой

Технические атрибуты

Размеры в мм	Упаковочная единица	Но. д. Заказа
1/4" Ø	1	229.776
6 Ø	1	228.656
8 Ø	1	229.768

Цанговый зажим



с зажимной гайкой

Но. д. Заказа 229.741

Технические атрибуты

Размеры в мм	3 Ø
Упаковочная единица	1