FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Мобильное рабочее место для систем для шлифования стен и потолков

GM 340

Но. д. Заказа 473.278

Технические атрибуты	
Значение подводимого напряжения	2 x 230 В
Крепление инструмента	все типы машин серии Giraffe (кроме WSE 7, GSE 5)
Макс. высота рабочей зоны	3400 мм
Размеры в мм	1140 x 670
Длина кабеля	7,5 м
Вес	31,5 кг

Мобильное рабочее место для систем для шлифования стен и потолков

+ Мобильное рабочее место для монтажа всех типы машин серии Giraffe GE 7, GE 5 / R, WSE 500, WST 700 VV и WST 1000 FV, позволяет выполнять работы в течение продолжительного времени без необходимости держать и перемещать машину вручную
+ Значительная экономия сил пользователя в результате снижения утомления и нагрузки
+ Мобильное рабочее место оснащено прочной рамой, что делает его пригодным для использования на стройплощадках. Направляющий ролик оснащен тормозом для обеспечения оптимальных ходовых свойств; обеспечивает легкое и точное маневрирование. Основание оптимизировано по массе для установки безопасного пылесоса FLEX
+ Большие резиновые колесики обеспечивают оптимальную устойчивость и мобильность на стройплощадках. Дополнительные колпаки на ступицах колес предназначены для защиты стен и объектов от повреждения
+ Возможность установки и демонтажа без использования дополнительного инструмента благодаря быстрозажимным элементам. Тележка оборудована надежным складным механизмом, что облегчает ее транспортировку
+ Оборудовано прорезиненной ручкой, держателем шланга; с возможностью сматывания резинового кабеля длиной 7,5 м
+ Подключение для электроинструмента - 2 розетки 230 В/CEE
+ Крепление инструмента с возможностью поворота на 90° в обе стороны, вкл. вращающийся шарнир для оптимальной маневренности, подгонки в соответствии с формой обрабатываемой поверхности и для оптимального шлифования наклонных поверхностей
+ Быстрая замена инструмента серии Giraffe® без использования дополнительного инструмента с помощью надежного крепления для инструмента. Изменение рабочей высоты также выполняется без использования дополнительного инструмента с помощью зажима подъемной штанги в двух точках
+ Оптимальное давление прижима к поверхности шлифования за счет газонаполненного амортизатора
+ Пластмассовая гильза цилиндра обеспечивает свободное движение рабочего органа инструмента по поверхности без трения